

# WED

## Ytterdörr



### TEKNISKA UPPGIFTER

#### TRÄ

Konstruktion: Kvistfri, lamellimad furu i lägst klass B enligt EN14220, klass G4-2 enligt EN 1611-1.

Utvändiga lister och spröjs: Accoya

Spegel utvändigt: Tricoya

Spegel Invändigt: MDF

#### YTBEHANDLING

Doppimpregnering: Teknos Aqua 1410-01

Grundfärg: Teknos Antistain Aqua 2901-00

Toppfärg: Teknos Aquatop 2600-2X

#### GLAS

Trippel isolerglas, 42 mm, härdat glas 4 mm - 15 mm argon- härdat 4 mm - 15 mm argon- härdat 4 mm low E.

#### TÄTLIST

Silikonlist anpassad efter dörrens kulör.



### BESKRIVNING

Exklusiv ytterdörr med massiv ram och genomgående franska speglar

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Karmdjup:          | 115 mm |
| Dörrbladstjocklek: | 75 mm  |

### PRESTANDA

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Lufttäthet:            | Klass 3                              |
| Motstånd mot vindlast: | Klass C3                             |
| Regntäthet:            | Klass 7B                             |
| Värmetransmission:     | U = 1,1 W/m <sup>2</sup> K med glas  |
|                        | U = 1,0 W/m <sup>2</sup> K utan glas |

## KULÖR

Vit (NCS S0502-Y) i standardutförande, övriga kulörer är tillgängliga som tillval, även tvåfärgsmålning.

## BESLAG

Gångjärn: ASSA 110X36 KSS, justerbar i höjd och sidled, integrerad bakkantssäkring.

Låshus: Assa Connect 2002 som standard. Se vårt tillvalsprogram för valmöjligheter.

Slutbleck: ASSA 1489-12, justerbar integrerad dörrhållare med justerbar friktion, IPA. Motverkar klämskador och att dörrbladet blåser upp.

Handtag och låscylinder med tillbehör ingår ej som standard men finns som tillbehör.

## MODULMÅTT

### Enkeldörrar

Bredd: M8 - M12, höjd: M19 - M24, höjd med överljus M22 - M27.

### Pardörrar

Bredd: M13 - M20, höjd: M19 - M24, höjd med

överljus M22 - M27.

Modulmåttet anger måttet på hålet i väggen i decimeter. För en dörr M9 x M21 ska hålet vara 900 x 2100 mm. Dörrens karmyttermått är 15 mm mindre, 885 x 2085 mm.

Specialmått finns som tillval.

## TRÖSKEL

40 mm hög lackad ektröskel som standard, 53 mm. Hög ektröskel med möjlighet till urfräst fönsterbleckspår och 25 mm handikappanpassad aluminiumtröskel finns som tillval.

## MONTERINGSHÅL

14 mm. Karmhål. Förmonterade adjufix finns som tillval.

## TILLVAL

En mängd olika tillval går att göra för denna produkten som olika glas, kulör, spröjs, beslag med mera.

Se våra tillvalsmöjligheter på:  
[www.woodworks.se](http://www.woodworks.se)



## KONTAKTINFORMATION

För mer information och offert, kontakta oss gärna.

E-post: [info@woodworks.se](mailto:info@woodworks.se)

Vill du se fler av våra produkter?

Besök [www.woodworks.se](http://www.woodworks.se)

